

STENNER ECON

PERISZTALTIKUS SZIVATTYÚKKAL

ADAGOLHATÓ VEGYSZEREK

ECON FX SOROZAT - Fix kihozatal

Közösségi/magán vízforgatásos medencébe, GENIUS vagy BASIC mérő-szabályozó berendezéssel

| SZIVATTYÚ TÍPUS | ECON 10FXA | ECON 10FXB | ECON 20FXB | ECON 20FXC |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Adagolható mennyiség | 1,16 l/h | 2,2 l/h | 3,9 l/h | 6,11 l/h |
| Uszodai pH csökkentés (DINAX MÍNUSZ F vagy más pH csökkentő folyadék esetén) | 0-82 m ³ | 26-157 m ³ | 35-278 m ³ | 98-436 m ³ |
| Uszodai Klór adagolás (DINAX KLORIN F vagy más hypoklorid folyadék esetén) | 0-82 m ³ | 26-157 m ³ | 35-278 m ³ | 98-436 m ³ |
| Uszodai DEWAN adagolás (DEWAN-50 esetén) | 0-14 m ³ | 4-27 m ³ | 5-48 m ³ | 14-76 m ³ |
| Uszodai DEWAN adagolás (DEWAN-35 esetén) | 0-10 m ³ | 3-19 m ³ | 4-33 m ³ | 10-53 m ³ |

ECON LH ÉS VX SOROZAT – Állítható mennyiségek

Közösségi vízforgatásos medencébe, mérő-szabályozó berendezés nélkül

| SZIVATTYÚ TÍPUS | ECON 10LHM | ECON 10LHF | ECON 10VXA | ECON 10VXB | ECON 20VXB | ECON 20VXC |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Adagolható mennyiség | 1,3-70 ml/h | 3,2-240 ml/h | 0,125-1,16 l/h | 0,187-2,2 l/h | 0,25-3,9 l/h | 0,69-6,11 l/h |
| Uszodai pH csökkentés (DINAX MÍNUSZ F vagy más pH csökkentő folyadék esetén) | | 0-17 m ³ | 16-82 m ³ | 26-157 m ³ | 35-278 m ³ | 98-436 m ³ |
| Uszodai Klór adagolás (DINAX KLORIN F vagy más hypoklorid folyadék esetén) | | 0-17 m ³ | 16-82 m ³ | 26-157 m ³ | 35-278 m ³ | 98-436 m ³ |
| Uszodai DEWAN adagolás (DEWAN-50 esetén) | | 0-3 m ³ | 2,5-14 m ³ | 3,7-27 m ³ | 5-48 m ³ | 14-76 m ³ |
| Uszodai DINADOX adagolás | 1,6-87 m ³ | 4-300 m ³ | 100-1450 m ³ | 150-2750 m ³ | 312-4875 m ³ | 862-7637 m ³ |
| Uszodai pelyhesítőszer adagolás (DINAX FLOCK F) | 4,3-233 m ³ /h | 10-800 m ³ /h | 416-3866 m ³ /h | | | |
| Uszodai elő DEWAN-35 adagolás | 0-4,6 m ³ /h | 0-16 m ³ /h | 8-77 m ³ /h | 12-146 m ³ /h | | |
| Uszodai előklór adagolás (DINAX KLORIN F) | 2,6-70 m ³ /h | 6,4-240 m ³ /h | 250-1160 m ³ /h | 94-2200 m ³ /h | | |

m³ – medence térfogata

m³/h – vízforgató szivattyú teljesítménye